ASOLIN-SFC45

Crema idrorepellente per facciate ad azione profonda





Codice articolo	Forma di presentazione	Colore	Unità / Pallet	Pezzi/imballaggio esterno
201247001	2,5 l, secchio	bianco antico	100	1
201247002	10 l, secchio	bianco antico	40	1

Campi di applicazione

- per l'impermeabilizzazione di materiali da costruzione minerali
- applicabile a spruzzo, a rullo e a spatola

Caratteristiche del prodotto

- Crema impermeabilizzante
- a base di silano
- pronto all'uso
- idrofobizzante
- elevata resistenza al gelo e al sale antigelo
- aumenta la resistenza alle sostanze aggressive

Vantaggi

- elevato potere penetrante
- una volta asciutto non lascia residui
- non contiene solventi
- senza solventi
- un'applicazione particolarmente pulita e praticamente senza perdite
- può essere applicato in un'unica operazione
- incolore (una volta asciutto)

ASOLIN-SFC45

Dati tecnici

Proprietà dei materiali

Componenti del prodotto	pronto all'uso
Base dei materiali	Crema al silano
Consistenza	denso, cremoso
Densità (peso specifico)	circa 0,84 grammi per centimetro cubo

Lavorazione

Temperatura del sottofondo / di applicazione	circa 5 - 30 °C
Consumo	circa 100,00 - 200,00 millilitri per metro quadrato

Tecnologia di lavorazione

Strumenti / Attrezzi

- Pennello
- Ruolo del padre
- Pennello per primer

Lavorazione manuale

- applicabile con rullo
- si applica con il pennello
- applicabile con spruzzatore a pressione

Preparare il fondo

Requisiti del sottofondo

1. fermo
2. secco
3. robusto
4. a pori aperti
5. pulito
6. privo di sostanze che limitano la responsabilità

Interventi di preparazione del sottofondo

1. È necessario effettuare una valutazione e una preparazione adeguate del sottofondo.
2. L'acqua e le sostanze in essa disciolte non devono penetrare oltre la zona idrofobizzata.

Applicazione

Lavorazione

1. Applicare ASOLIN-SFC45 con un attrezzo adeguato, formando uno strato uniforme, bianco e stabile dello spessore desiderato. Il materiale viene assorbito dal supporto e rimane visibile per circa 10-30 minuti, trasformandosi in un gel trasparente durante questo lasso di tempo. Possono essere necessarie alcune ore prima che il materiale venga assorbito completamente (a seconda delle condizioni atmosferiche).
2. ASOLIN-SFC45 provoca, a seconda del sottofondo, un leggero o forte scurimento del colore (da temporaneo a duraturo). Si consiglia di effettuare le opportune prove preliminari.

Pulizia degli utensili

Pulire accuratamente gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

Note

- Proteggere le superfici che non devono essere trattate dall'azione di ASOLIN-SFC45. Le superfici e gli elementi adiacenti che non devono entrare in contatto con il prodotto, ad esempio finestre, porte, superfici vetrate e piante, devono essere opportunamente coperti e protetti.
- In caso di ritrattamento di superfici già idrofobizzate, è necessario effettuare prove preliminari per escludere eventuali reazioni di compatibilità con gli agenti idrofobizzanti già presenti.
- Non applicare in caso di pioggia o se si avvicina un temporale.

Attenersi alla scheda di sicurezza in vigore!

ASOLIN-SFC45

I diritti dell'acquirente in merito alla qualità dei nostri materiali sono regolati dalle nostre condizioni di vendita e di consegna. Per richieste che esulano dall'ambito di applicazione qui descritto, è a vostra disposizione il nostro servizio di consulenza tecnica. Tali richieste richiedono una conferma scritta legalmente vincolante per essere considerate valide. La descrizione del prodotto non esonera l'utente dal suo obbligo di diligenza. In caso di dubbio, è necessario realizzare delle superfici campione. Con la pubblicazione di una nuova versione del presente opuscolo, la presente versione perde la sua validità.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG · Aquafinstr. 2–8 · D-32760 Detmold (Germania) · Tel. +49-5231-953-00 · Fax +49-5231-953-333 · schomburg.de