



**CASSEFORME PIÙ PULITE
PER SUPERFICI DI QUALITÀ**

Facilita il disarmo, preserva il calcestruzzo

DISARMANTI E PRODOTTI PER CASSEFORME

ECOSFORM AS

**DISARMANTE PRE-EMULSIONATO PER
CASSEFORME VERTICALI E ORIZZONTALI**

*PRE-EMULSIFIED RELEASE AGENT FOR
VERTICAL AND HORIZONTAL FORMWORK*

ECOSFORM AS è un prodotto pre-emulsionato, pronto all'uso, con perfetta adesività alle pareti delle casseforme, su cui forma un velo protettivo che non viene asportato dal calcestruzzo durante il getto e garantisce una perfetta uniformità delle superfici. Non intacca il calcestruzzo e non crea spolvero sulle casseforme.

I PRINCIPALI VANTAGGI



PRONTO ALL'USO
Ready to use



APPLICAZIONE AIRLESS
Airless application



**OTTIMA FINITURA
FACCIA VISTA**
Excellent fair-faced finish



**NON MACCHIA
IL CALCESTRUZZO**
Does not stain concrete



Consumo indicativo
1 L per circa 30 m²



Confezioni
sfuso in cisterna /
cisterna 1050 L



Magazzinaggio
da +5°C a +40°C



**Materiale
non infiammabile**

ECOSFORM AS

SCHEDA TECNICA – DETTAGLI APPLICATIVI

DISARMANTI E PRODOTTI PER CASSEFORME
SOLUZIONI PROFESSIONALI
PER L'EDILIZIA MODERNA



CAMPI D'IMPIEGO

ECOSFORM AS è particolarmente indicato per la sfornatura di manufatti in calcestruzzo precompresso o strutture tradizionali che richiedono l'impiego di casseforme verticali, con particolari esigenze di finitura faccia a vista.



MODALITÀ D'IMPIEGO E RESA

Il potere coprente del prodotto è in funzione del tipo di apparecchiatura utilizzata. I consumi ottimali si ottengono utilizzando apparecchiature ad aria compressa (Airless). Con 1 L di prodotto si possono mediamente trattare 30 m² di superficie. Non utilizzare ECOSFORM AS su superfici con temperature superiori a 40°C.



ATTREZZATURE / APPLICAZIONE

Per l'applicazione di ECOSFORM AS, in modo rapido ed estremamente economico, si consiglia l'utilizzo di apparecchiature idonee a spruzzo, preferibilmente airless.



MAGAZZINAGGIO

Il prodotto teme il gelo; è pertanto consigliabile il magazzino a temperature comprese tra +5°C e +40°C. ECOSFORM AS immagazzinato per 1 o 2 mesi può presentare un velo di olio superficiale; in tal caso mescolare il prodotto per far sì che il liquido superficiale venga riassorbito.



PRECAUZIONI

Nessuna specifica precauzione. Materiale non infiammabile né soggetto a pericoli di esplosione. Consultare la scheda tossicologica.

DATI PRINCIPALI



Pronto all'uso



Consumo:
1 L per circa 30 m²



Confezioni:
sfuso in cisterna /
cisterna 1050 L



Magazzinaggio:
da +5°C a +40°C



Materiale non infiammabile



AVVERTENZE

Le informazioni tecniche riportate sono il risultato di nostre esperienze pratiche e di laboratorio e possono variare in funzione delle condizioni di impiego. Prodotto per uso professionale. Consultare sempre la versione più recente della scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.



CASSEFORME VERTICALI



FINITURA FACCIA A VISTA



APPLICAZIONE AIRLESS