PROBAR ITALIA
ADVANCED BUILDING TECHNOLOGIES

SCHEDA TECNICA

USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE



CASSEFORME PIÙ PULITE PER SUPERFICI DI QUALITÀ
Facilita il disarmo, preserva le casseforme

DISARMANTI E PRODOTTI PER CASSEFORME

ECOSFORM VS2

DISARMANTE UNIVERSALE GREEN

UNIVERSAL GREEN RELEASE AGENT

ECOSFORM VS2 è un disarmante universale green a base acquosa, pronto all'uso, composto da una miscela di siliconi, acidi grassi e cere stabilmente dispersi in acqua. Facilita il disarmo, non lascia polveri sulle casseforme, consente superfici lisce e perfette senza bolle e protegge le casseforme metalliche dall'ossidazione.

I PRINCIPALI VANTAGGI

- **PRONTO ALL'USO**
  Ready to use
- **APPLICAZIONE A SPRUZZO, PENNELLO O RULLO**
  Spray, brush or roller application
- **FINITURA LISCIA SENZA BOLLE**
  Smooth, bubble-free finish
- **OLTRE 80% BIODEGRADABILE**
  Over 80% biodegradable



ALTRI VANTAGGI

- Base acqua
- Rilascio anche a caldo
- Facile disarmo
- Protegge le casseforme metalliche dall'ossidazione

Consumo max
0,05 L/m²

Confezioni
taniche da 25 L / cisterne da 1000 L

Stoccaggio
da +5°C a +50°C

Base acqua – non infiammabile

PROBAR ITALIA
ADVANCED BUILDING TECHNOLOGIES

SCHEDA TECNICA

USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE

ECOSFORM VS2

Scheda tecnica – dati e applicazione

DISARMANTE UNIVERSALE GREEN
UNIVERSAL GREEN RELEASE AGENT

DESCRIZIONE / CARATTERISTICHE

ECOSFORM VS2 è un disarmante liquido composto da una miscela di siliconi, acidi grassi e cere stabilmente dispersi in acqua. È indicato per condizioni atmosferiche normali e per disarmo anche ad alte temperature. Consente un disarmo facile, non lascia polveri sulle casseforme, permette di ottenere superfici lisce e perfette senza bolle, protegge le casseforme metalliche dall'ossidazione e può contribuire a ridurre tempi e costi fino al 30% rispetto ai prodotti tradizionali. È assolutamente non inquinante e oltre l'80% del prodotto è biodegradabile.

MODALITÀ D'USO

ECOSFORM VS2 è pronto all'uso. Si consiglia l'applicazione tal quale, a spruzzo, a pennello o a rullo, in quantità molto ridotte, così da ottenere uno strato sottile e omogeneo. Le superfici lisce richiedono una sola applicazione; le superfici più porose possono richiedere più mani. Per superfici ampie o casseforme orizzontali e verticali, è consigliabile attendere l'essiccazione del prodotto prima del getto. A secco, garantisce un perfetto disarmo fino a 100°C. Non lasciare a lungo le casseforme trattate esposte alla pioggia.

DATI TECNICI

Stato	Liquido
Colore	Bianco lattiginoso
Densità	0,970 ± 0,020 kg/dm³
pH	8,50 ± 0,50
Diluente standard	Acqua
Diluizione	max 10% con acqua
Infiammabilità	Non infiammabile
Stoccaggio	tra +5°C e +50°C



APPLICAZIONE A SPRUZZO, PENNELLO O RULLO
SPRAY, BRUSH OR ROLLER APPLICATION

PROTEGGE LE CASSEFORME DALL'OSSIDAZIONE
PROTECTS FORMWORK FROM OXIDATION

OLTRE 80% BIODEGRADABILE
OVER 80% BIODEGRADABLE

DISARMO FINO A 100°C
RELEASE UP TO 100°C

DOSAGGIO

La resa dipende dalla porosità della superficie da trattare; tuttavia il consumo non supera 0,05 L/m².

STOCCAGGIO E VALIDITÀ

ECOSFORM VS2 ha una validità di 6 mesi dalla data del documento di consegna, se conservato nei contenitori originali perfettamente chiusi, al riparo dalla luce diretta del sole e a una temperatura compresa tra +5°C e +50°C.

PRECAUZIONI

Il prodotto non contiene solventi ed è non infiammabile. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. In caso di ingestione o inalazione, consultare un medico. Non disperdere il prodotto né il contenitore nell'ambiente.

CONFEZIONI

Taniche in plastica da 25 L.
Cisterne da 1000 L.



25 L 1000 L

AVVERTENZE
Le informazioni e i dati tecnici riportati nella presente scheda derivano dalle nostre conoscenze ed esperienze e possono variare in funzione delle condizioni di utilizzo. Il prodotto è destinato a uso professionale. Si raccomanda di consultare la più recente Scheda di Sicurezza prima dell'impiego.